

JUMPERS MONOMODO BLUEKING SÍMPLEX

FJ-XX-XXX-XXX-XXXX-E/N-X-XX

JUMPERS

La línea de productos MEXFOSERV® destinada a la distribución de fibra óptica ha sido diseñada fusionando calidad e ingeniería para proporcionar soluciones que satisfacen de manera precisa cada necesidad relacionada con la integración y administración de enlaces ópticos en redes de fibra.

Los ensambles ópticos MEXFOSERV® presentan componentes diseñados a la medida con un compromiso firme hacia el cumplimiento integral de los requerimientos del cliente, son elaborados con los más altos estándares de calidad, cumpliendo plenamente con la norma ANSI/TIA-568-C.3.



Nota: Imágenes ilustrativas
JUMPER 2 MM SC/APC-SC/APC SM G657.A2 SX
10 M OFNR

APLICACIONES

- Redes de telecomunicaciones.
- Transferencia de datos.
- CATV.
- LAN/WAN.
- Aplicaciones en interiores.
- FTTX.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Longitudes a la medida.
- Número de serie para cada jumper.
- Pérdida de inserción menor a 0.2dB.
- Pérdida de retorno ≥ -55 dB (UPC).
- Pérdida de retorno ≥ -65 dB (APC).
- Diferentes tipos de cubierta.
- Distintas configuraciones de conectores
- Disponible en 2mm, 1.6mm, 3 mm.
- Disponible con conectores SC, LC, ST, FC, E2000 y MU.

NORMAS

- GR-326-CORE.4.4.5 Geometría
- RoHS
- ANSI/TIA-568-C.3



www.mexfoserv.com

info@mexfoserv.com

(33) 3898 2740

Adolf Horn #1737-B Artesanos Industrial
Tlaquepaque, Jalisco México C.P 45610

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUMPERS MONOMODO

ESPECIFICACIONES JUMPERS MONOMODO										
TIPO DE CONECTOR	UPC (ULTRA CONTACTO FÍSICO)						APC (CONTACTO FÍSICO ANGULADO)			
	SC	FC	ST	LC	MU	E2000	SC	FC	LC	E2000
Pérdida de inserción (1310nm Y 1550nm)	0.20 dB Máximo						0.20 dB Max.			
Pérdida de retorno (850nm)	-55 dB Mínimo						-65 dB Max.			
Altura de fibra	+50 nm / -125 nm						+50 nm / -125 nm			
Apex Offset (Centro de la fibra)	50µm Máximo						50µm Máximo			
Radio de Curvatura	7 - 25mm						7-25mm			
Ángulo	N/A						8° ±0.3°			
Tipo de Férula	Cerámica (Zirconia)						Cerámica (Zirconia)			
Diámetro de Férula	2.5mm	1.25mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	1.25mm	2.5mm	1.25mm	2.5mm	
Temp. Operacional	-40°C ~ 85°C									
Disponible en cable Drop (2x3mm)	Si	No				Si	No			
Disponible en Cable 1.6mm	Si									
Disponible en Cable 2mm	Si						Si			
Disponible en Cable 3mm	Si		No		Si		Si			
Durabilidad	500 conexiones / Desconexiones por conector									
NOTA: Para jumpers menores a 1.7 metros no se realiza prueba de Pérdida del Retorno										

ESPECIFICACIONES			
CONFIGURACIÓN POR DIÁMETROS DE CABLE	1.6mm	2.0mm	3.0mm
Diámetro de fibra con recubrimiento de acrilato (μm)	245 \pm 5		
Diámetro de tubo apretado (mm)	0.60 \pm 0.05	0.9 \pm 0.05	
Peso de cable (g/m)*	2.9	3.9	6.6
Máxima tensión de tracción corto / largo plazo (N)	80/40	100/60	150/80
Resistencia de aplastamiento dinámico / estático (N/10cm ²)	200/50	500/100	500/100
Mínimo radio de curvatura dinámico / estático (cm)	20x OD / 10x OD		
Nota: *El peso del cable podría variar un $\pm 10\%$. OD (diámetro exterior).			

ESPECIFICACIONES POR TIPO DE FIBRA		
TIPO DE FIBRA	G657.A2 BLUEKING	G657.B3 BLUEKING ELITE
Diámetro del núcleo(μm)	8.8 - 9.6	8.8 - 9.8
Longitud de onda Operacional (nm)	1310/1383/1550	
Serie Waveoptics®	E	N
Notas: *Atenuación Máxima después del proceso de extrusión.		



Fig. 1: Cable simplex

Nota: Imágenes ilustrativas

ESTÁNDARES DE CALIDAD

El 100% de los ensamblados ópticos multimodo MEXFOSERV® son sometidos a distintas pruebas de calidad, para garantizar un producto de alta calidad.

PRUEBAS DE INSERCIÓN Y RETORNO.

La prueba de inserción (IL) asegura una baja atenuación óptica, esta prueba se realiza mediante una fuente de luz y un medidor de potencia, así como las pruebas RL.

850nm		1300nm	
IL	RL	IL	RL
A	0.11 -82.5	A	0.14 -78.6
B	0.08 -82.8	B	0.10 -78.8

850nm		1300nm	
IL	RL	IL	RL
A	0.11 -82.5	A	0.14 -78.6
B	0.08 -82.8	B	0.10 -78.8

PRUEBAS DE INSPECCIÓN Y GEOMETRÍA

En caso de que el cliente lo requiera, los Jumpers multimodo optimizado llevarán realizadas las pruebas de geometría para garantizar la especificación geométrica según las características del pulido.



Nota: De requerir las pruebas de inspección final y geometría impresas, estas tienen un costo extra, de ser así hacérselo saber a su ejecutivo de ventas.

*Todo ensamble óptico con conectorizado LC lleva una una marca redonda de color verde en el empaque para indicar que fue probado para su funcionalidad con transceivers.

DIMENSIONES



Nota: Las tolerancias para los jumpers son:

<1.0m +0.05m/-0.0m

≥1.0m +0.15m/-0.0m

La longitud mínima en un jumper simplex es 0.15m utilizando bota corta.

Para Jumpers menores a 1.7 m no se realiza prueba de Pérdida de retorno

www.mexfoserv.com

info@mexfoserv.com

(33) 3898 2740

Adolf Horn #1737-B Artesanos Industrial
Tlaquepaque, Jalisco México C.P 45610


USO DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
FDP-1UD-12-SCU-A-S	DISTRIBUIDOR 1U DESLIZABLE PRECARGADO 12 ACOP SC SIMPLEX SM	
FK-LIM-B-01	KIT DE LIMPIEZA BASICO 01	
MGE-SFP-1000BASE-LX-CS	MODULO GBIC SFP 1000BASE-LX (10KM) CISCO COMP	
CMS-1000-SFP	CONVERTIDOR DE MEDIOS 1000BASE-TX A 1000BASE-X SFP	



Nota :

- Imágenes ilustrativas
- Los componentes se pueden vender por separado
- Más configuraciones disponibles

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE Y EMBALAJE			
PRESENTACIÓN	CANTIDAD (Pieza)	CONTENIDO	IMAGEN (Representativa)
Individual: Longitudes menores o igual a 30 cm	1	BOLSA CON ZIPPER 3X5"	
	1	Etiqueta de identificación 3"X4"	
	1	Reporte de pruebas de IL y RL*	
	1	Etiqueta de identificación	
Individual: Longitudes de 31 cm a 30 m	1	Bolsa jumper 20x22cm	
	1	Etiqueta de identificación 3x4"	
	1	Reporte de pruebas de IL y RL *	
	1	Etiquetas de identificación MEXFOSERV®	
	2	Cinta elástica	
Individual: Longitudes de 31 m a 80 m en Sx	1	Bolsa zipper 10"x12"	
	1	Etiqueta de identificación 3x4"	
	1	Reporte de pruebas de IL y RL*	
	1	Etiqueta de identificación	
	2	Cinta elástica	
Individual: Longitudes superiores a 80m en Sx		Jumper embobinado en carrete plástico. Mismo contenido que la presentación anterior a excepción de la bolsa zipper.**	
Más de una pieza		Jumpers en sus respectivos empaques individuales, dentro de una caja de cartón (corrugado sencillo, color marrón).	 (Las medidas dependen de acuerdo a la cantidad de jumpers).
<p>Nota: * Solo a los jumpers optimizados se les realiza pruebas de inserción y retorno ** El carrete y las puntas conectorizadas deberán de ir protegidas con una vuelta de poliburbuja cada uno para evitar daños en la fibra y conectores respectivamente, y al final cubrir con emplaye. *** Imágenes ilustrativas..</p>			

PESO DEL PRODUCTO

Al ser, los ensambles ópticos, un producto en el cual siempre variarán las dimensiones ya sea por distintos factores como la distancia, diámetro de cable y el tipo de conector, no es posible obtener un peso fijo para cada uno, por lo que se tomarán los siguientes datos para poder calcular el peso:

$$(\text{metros de cable} \times \text{peso de cable por tipo de diámetro}) + (\text{peso del conector} \times 2) \\ = \text{Peso total} \pm 5 \text{ gr}$$

PESO CONECTORES SC	
DESCRIPCIÓN	PESO INDIVIDUAL
Conector SC 2 mm Símplex	3.16 gr
Conector SC 3 mm Símplex	3.14 gr
PESO CONECTORES LC	
LC 2 mm Símplex	1.44 gr
LC 3 mm Símplex	1.4 gr
PESO CONECTORES FC	
Conector FC 2 mm Símplex	6 gr
Conector FC 3 mm Símplex	6.25 gr
PESO CONECTORES ST	
Conector ST 2 mm Símplex	5.56 gr
Conector ST 3 mm Símplex	5.54 gr
PESO CONECTORES MU	
Conector MU	1.5 gr

CONFIGURACIÓN

JUMPER MONOMODO BLUEKING

FJ-XX-XXX*-XXX*-XXXX-X-S-X-XX

XX - DIÁMETRO DE CABLE16 - 1.6 mm
20 - 2.0 mm
30 - 3.0 mm**XX - TIPO DE CONECTOR**SC - Conector SC
FC - Conector FC
ST - Conector ST (solo UPC)
LC - Conector LC
E2 - Conector E2000
MU - Conector MU (2 y 1.6 mm y UPC)**X - TIPO DE PULIDO**A - Pulido Plano APC
U - Pulido Plano UPC

FJ-XX-XXX*-XXX*-XXXX-X-S-X-XX

XXXX - LONGITUD DEL JUMPER0050 -- 0.5 Metros
0100 -- 1 Metros
1000 -- 10 Metros
10000 -- 100 Metros**X - TIPO DE FIBRA**E - G657.A2 Blueking
N - G657.B3 Blueking Elite

FJ-XX-XXX*-XXX*-XXXX-X-S-X-XX

X - TIPO DE CUBIERTA(Vacío) - RISER
P - Plenum
L - LSZH*** -- TIPO DE BOTA (OPCIONAL)**C -- Bota Corta
F -- Flex boot
(bota Flexible)**XX - COLOR DEL CABLE**(OPCIONAL)
(N/A) - COLOR ESTÁNDAR
WH - BLANCO

\ NOTAS DEL USUARIO